



МОТОРНОЕ МАСЛО

JETOUR MOTOR OIL 5W-30

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA C3
- API SP
- ILSAC GF-6A

СПЕЦИФИКАЦИИ

- MB 229.51 / 229.31
- VW 504.00/507.00
- Opel / Vauxhall
OV0401547
- FIAT 9.55535-S3
- BMW LL-04
- GM DEXOS 2
- PSA B71 2290
- CHRYSLER MS-11106

Применение

Современное синтетическое моторное масло **JETOUR MOTOR OIL 5W-30** разработано для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных турбонаддувом и прямым впрыском топлива;

JETOUR MOTOR OIL 5W-30 особенно подходит для современных двигателей автомобилей, оснащенных сажевым фильтром;

JETOUR MOTOR OIL 5W-30 может применяться в двигателях последних моделей, оснащенных системой старт-стоп, и гибридных двигателей, требующих применения моторных масел последнего поколения.

Преимущества

- Обеспечивает защиту и долгосрочную работу катализатора дожигания выхлопных газов, а также сажевых фильтров, предотвращая их засорение.
- Специальный состав обеспечивает стойкость масла к экстремальным перепадам температур, гарантируя долгий срок службы двигателя.
- **JETOUR MOTOR OIL 5W-30** позволяет увеличить интервалы замены масла за счет синтетической основы, а также высокотехнологичного пакета присадок.

Характеристики*

Показатель	Метод	Значение
Класс вязкости	—	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C (мм ² /с)	ASTM D445	69
Кинематическая вязкость при 100°C (мм ² /с)	ASTM D445	12
Индекс вязкости	ASTM D2270	172
Температура застывания (°C)	ASTM D97	-40
Температура вспышки (°C)	ASTM D92	233

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

Рекомендации по хранению

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «ТОП ЛУБРИКАНТС»

Jetour Motor Oil 5W-30
October 23

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.