



WEICHAI ENGINE OIL CI-4 15W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО



ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

- Дизельные двигатели
- Синтетическая технология
- SAE 15W-40
- FULL SAPS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API CI-4
- ACEA E7

ПРИМЕНЕНИЕ

WEICHAI ENGINE OIL CI-4 15W-40 – высококачественное полусинтетическое моторное масло, разработанное специально для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей.

Рекомендовано для применения в турбированных и атмосферных двигателях экологического класса ЕВРО-5 и ниже, не оснащенных сажевым фильтром (в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **WEICHAI ENGINE OIL CI-4 15W-40** обеспечивает непревзойденную защиту двигателя даже в сложных условиях эксплуатации благодаря высокоеффективному пакету присадок.
- Эффективные моюще-диспергирующие присадки обеспечивают чистоту элементов двигателя на протяжении всего срока эксплуатации масла.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	-	15W-40
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	98
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	13,9
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	9,7
Плотность при 15 °C	кг/м ³	ASTM D1298	876,6
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	144
Температура застывания	°C	ASTM D97	-36
Температура вспышки	°C	ASTM D92	228

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов.
Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Продукт следует хранить в помещении при температуре от 5 °C до 45 °C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании «Топ Лубрикант». Данный продукт может использоваться только по назначению.