

**WEICHA**

WEICHA ENGINE OIL CI-4 10W-40 МОТОРНОЕ МАСЛО



ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

- Дизельные двигатели
- Синтетическая технология
- SAE 10W-40
- FULL SAPS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API CI-4
- ACEA E7

ПРИМЕНЕНИЕ

WEICHA ENGINE OIL CI-4 10W-40 – высококачественное полусинтетическое моторное масло, разработанное специально для тяжело нагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей.

Рекомендовано для применения в турбированных и атмосферных двигателях экологического класса Евро-5 и ниже, не оснащенных сажевым фильтром (в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **WEICHA ENGINE OIL CI-4 10W-40** обладает высоким индексом вязкости и превосходными низкотемпературными свойствами, что обеспечивает эффективную смазку двигателя в условиях холодного пуска.
- Высокоэффективный современный пакет присадок обеспечивает надежную защиту и превосходную чистоту двигателя даже в сложных условиях эксплуатации.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	-	10W-40
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	ASTM D445	92,9
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	ASTM D445	14,3
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	10
Плотность при 15 °С	кг/м ³	ASTM D1298	870
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	160
Температура застывания	°С	ASTM D97	-42
Температура вспышки	°С	ASTM D92	229

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов.
Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5 °С до 45 °С в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании «Топ Лубрикантс». Данный продукт может использоваться только по назначению.