

**WEICHA**

# WEICHA ENGINE OIL 10W-40 МОТОРНОЕ МАСЛО



## ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

- Дизельные двигатели
- Синтетическая технология
- SAE 10W-40
- FULL SAPS

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API CI-4
- ACEA E7

## ПРИМЕНЕНИЕ

**WEICHA ENGINE OIL 10W-40** – высококачественное синтетическое моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей.

Рекомендовано для применения в турбированных и атмосферных двигателях экологического класса EBP0-5 и ниже, не оснащенных сажевым фильтром (в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **WEICHA ENGINE OIL 10W-40** обладает высоким индексом вязкости превосходной вязкостной стабильностью, что гарантирует эффективную смазку двигателя как при холодном запуске, так и при высоких рабочих температурах;
- Синтетическая основа в сочетании с современным пакетом присадок обеспечивает отличную термическую и окислительную стабильность и противодействуют окислительной деградации масла на протяжении межсервисных интервалов.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	-	10W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	92,9
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	14,3
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	10
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	857
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	160
Температура застывания	°C	ASTM D97	-45
Температура вспышки	°C	ASTM D92	235

\* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов.  
Не является производственной спецификацией

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании «Топ Лубрикантс».

Данный продукт может использоваться только по назначению.