

MZD

MZD Ultra 5W-30



Применение

- **MZD Ultra 5W-30** — высококачественное синтетическое моторное масло, произведенное по специальной формуле.
- Подходит для современных турбированных, многоклапанных двигателей, а также двигателей с непосредственным впрыском топлива, не оснащенных сажевым фильтром.

Преимущества для клиентов

- Специально подобранные инновационные моюще-диспергирующие присадки обеспечивают чистоту и защиту двигателя от образования отложений.
- Сочетание высококачественного базового масла и современных депрессорных присадок обеспечивает легкий холодный пуск и надежное стабильное смазывание двигателя в широком диапазоне температур.
- Высокая термоокислительная стабильность увеличивает интервалы замены масла (при строгом соблюдении рекомендаций автопроизводителя).

Спецификации

Данное масло одобрено ООО «Мазда Мотор Рус» и соответствует требованиям следующих спецификаций:

- API SN PLUS
- ACEA A5/B5

Характеристики

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Класс вязкости | 5W-30 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 60,39 мм ² /с |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 10,14 мм ² /с |
| Динамическая вязкость CCS при -30°C | 5892 мПа·с |
| Плотность при 15°C | 851,2 кг/м ³ |
| Индекс вязкости | 156 |
| Температура застывания | -42 °C |
| Температура вспышки | 224 °C |
| Испаряемость по NOACK | 8,7 % |
| Щелочное число | 8,5 мг КОН/г |

Рекомендации по хранению

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании.

Данный продукт может использоваться только по назначению.